

P-703

クレープ紙

ゴム系粘着剤テープ



・・・基材:クレープ紙

・・・粘着剤:ゴム系

特性

基材	: クレープ紙
粘着剤	: ゴム系
色	: ベージュ
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.163mm
粘着力	: 6.5N/10mm
引張強度	: 38N/10mm
伸び率	: 6%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 148℃ / 90min
認可規格	: Boeing Specifications BAC 5034-4 Type VII, Class 2、BAC 5317、BAC 5336、 BAC 5578、BAC 5598、BAC 5657 Government Specifications ASTM-D6123

特徴

高耐熱性の粘着剤を使用しています。
柔軟性が高く、複雑な曲面でも途中で切れることなくマスキングできます。
柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
焼付塗装後は糊残りがなく、きれいに剥がせます。

用途

ロール紙の巻き始めやエンド部
コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装
図面等の固定(ドラフティングテープ)
焼き付け塗装時のマスキング



株式会社 **ジー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808