

2275-2

58 μ 高耐久PTFE

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:58 μ 高耐久PTFE

・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 58 μ 高耐久PTFE
粘着剤	: シリコーン系
色	: 赤銅色
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.107mm
粘着力	: 4.4N/10mm
引張強度	: 79N/10mm
伸び率	: 110%
破壊電圧	: 11,000V
耐熱温度	: 260℃
認可規格	: -

特徴

高耐久PTFEの基材にシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
高耐久PTFEフィルムを使用しており、耐熱性と耐久性に優れます。
高い引張強度と耐摩耗性に加えて、優れた離型特性を持ちます。
ラミネート工程における長時間の連続使用に耐えられます。

用途

フィルムラミネートにおける押出工程のガイドローラーの保護
ラミネート時のベルティングテープ
接着材、ワニス、ハンダ等の付着防止
ヒートシール



株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808