

UNIONTAPE

DGST4#

シリコンラバーコートガラスクロス
シリコン系粘着剤テープ



- ・・・ライナー:エンボスプラスチック
- ・・・粘着剤:シリコン系
- ・・・基材:シリコンラバーコートガラスクロス

特性


基材	: シリコンラバーコートガラスクロス
粘着剤	: シリコン系
色	: 白
長さ	: 30M
全厚	: 0.280mm
粘着力	: 4.0N/10mm
引張強度	: 250N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: 7,000V
耐熱温度	: 268℃
認可規格	: -

特徴

シリコンラバーコートガラスクロスにシリコン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
基材が厚く耐摩耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れたテープです。
耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。
溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

用途

プラズマ溶射時のマスキング
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960