SAINT-GOBAIN
CHEMFAB CF210



一般特性

幅	: 1,000mm
全厚	: 0.238mm
引張強度(長さ方向)	: 567N/10mm
引張強度(幅方向)	: 393N/10mm
使用温度範囲	: -151℃～260℃
破壊電圧	: 7,500V

概要

PTFE表面を特徴とするCHEMFAB®のスタンダードシリーズです。
ガラスクロスにPTFEを含浸させ、焼成したフィルムです。
光沢と滑らかな非粘着面を有する高密度なPTFEファブリックです。

特長

耐熱性に優れる。
耐薬品性に優れ、溶剤等に浸食されない。
溶剤等が付着しにくい。

用途

プレスラミネーション用のリリースシート。ラミネートベルト。
航空宇宙産業、電気絶縁用ベルト。ヒートシール圧着部の保護。
ガスケット用リリースシート。

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808