

CP101

一般用グレード
中-高粘着カマスキングテープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

一般、工業用途におけるパッキング、結束、固定、スプライシングやマスキング等、幅広い用途に使用可能。

特徴

多様な表面への保持力、初期タックが優れる。
カーボン紙によく貼り付く。
常温で優れた特性がある。

仕様

グレード/機能: 一般用
基材: クレープ紙
粘着剤: ゴム系



色



Natural

長さ

55M

特性

	標準	メートル法
引張強度	18 lbs./in.width	32 N/10mm
粘着力(スチール)	35 oz./in.width	3.8 N/10mm
全厚	4.9mils	0.12mm
伸び	9.5%	9.5%
使用温度範囲	60F~150F	16°C~66°C

適用規格

ASTM D 6123/D 6123M-97(2012), Type I

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内にご使用下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808