

PC623

原子カグレード
クロスダクトテープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

原子カプラントの建設、運転、メンテナンス等多目的で使用可能。
鉄製パイプのホールディング及びエンドキャップのシーリング。
色識別。

特徴

防水基材高タック粘着剤、保持力に優れる。
保持力、追従性に優れる。

仕様

グレード/機能: 原子カ
基材: 防水ポリエチレン+クロスキャリア
粘着剤: ゴム系



色



Black



Red



White



Yellow



Silver

長さ

55M

特性

	標準	メートル法
引張強度	28 lbs./in.width	49 N/10mm
粘着力(スチール)	58 oz./in.width	6.3 N/10mm
全厚	11.5mils	0.29mm
伸び	12%	12%
使用温度範囲	50F~200F	10°C~93°C

認定規格

ASME NQA-1; ANSI No.45.2.2; NRC Guide 1.38

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内にご使用下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808