

2285-2

51 μ 高耐久PTFE

シリコーン系粘着剤テープ



- ・・・基材:51 μ 高耐久PTFE
- ・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 51 μ 高耐久PTFE
粘着剤	: シリコーン系
色	: 赤銅色
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.089mm
粘着力	: 3.3N/10mm
引張強度	: 53N/10mm
伸び率	: 175%
破壊電圧	: 9,000V
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: -

特徴

高耐久PTFEの基材にシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
高耐久PTFEフィルムを使用しており、耐熱性と耐久性に優れます。
高い引張強度と耐摩耗性に加えて、優れた離型特性を持ちます。
ラミネート工程における長時間の連続使用に耐えられます。

用途

フィルムラミネートにおける押出工程のガイドローラーの保護
ラミネート時のベルティングテープ
接着材、ワニス、ハンダ等の付着防止
ヒートシール

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960