


Shurtape

CP901

ファインクレープ紙
ゴム系粘着剤テープ



- ・・・基材:ファインクレープ紙
- ・・・粘着剤:ゴム系

特性


基材	: ファインクレープ紙
粘着剤	: ゴム系
色	: ナチュラル
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.16mm
粘着力	: 4.4N/10mm
引張強度	: 42N/10mm
伸び率	: 11%
耐熱温度	: 16℃～176℃
認可規格	: ASTM D 6123 ASTM D 6123M-97(2012),Type I

特徴

引き裂けに強く、初期タックに優れ重ね貼りができ、高温下でも安定性があります。
追従性に優れ、見切りが良くシャープなラインがでます。
焼き付けサイクルに対する高温安定性があり、高温下でも糊残りが無くきれいに剥がせます。

用途

高耐熱マスキング(自動車、鉄道客車、バス、船舶等)
グレード/機能:ハイパフォーマンス

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808