

Plymouth

JT500PL

高耐久PVC基材

プロテクトマスキングテープ



…基材:高耐久PVC

…粘着剤:ゴム系

特性

基材	: 高耐久PVC
粘着剤	: ゴム系
色	: 黒
長さ	: 33M
全厚	: 0.25mm
粘着力	: 2.0N/10mm
引張強度	: 62N/10mm
伸び率	: 320%
破壊電圧	: 22,800V
耐熱温度	: 120°C
認可規格	: -

特徴

高耐久PVC基材にゴム系粘着剤をコーティングしたプロテクトマスキングテープです。
各種保護・ノリ残りのないマスキングテープとして使用出来ます。
高耐久PVC基材によるショットピーニング・グリットblast時のマスキング。
厚手ながらも粗面・曲面・特殊形状への追従性に優れています。
耐熱性も有しており、焼付塗装後もノリ残り無し。
テープ引き出しも軽く作業性の向上に繋がります。

用途

ショットピーニング・グリットblastのマスキング
焼付塗装・各種保護など、追従性も備えた万能テープ



株式会社ジエー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960